



Применение гибких SMD лент дает возможность пользователю согнуть ее в любую форму. Угол обзора составляет 120 градусов. Длина регулируется отключением или подключением любых трех светодиодов.

**Применение:**

1. Объемные буквы
2. Освещение домашнего интерьера
3. Рекламные вывески
4. Источники освещения для торговых витрин

	Красный	Желтый	Зеленый	Синий	Белый
Рабочее напряжение (V)	Dc12	Dc12	Dc12	Dc12	Dc12
Теплопроводность (W)	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28
Входной ток (mA)	440	440	440	440	440
Длина волны (nm)	625-635	590-594	515-525	465-475	X: 0.31 y: 0.31
Средняя интенсивность (МСД)	200	200	700	150	800
Средний ток (mA)	200	200	680	200	660
Угол (°)	120	120	120	120	120
Температура (°C)	-20-60	-20-60	-20-60	-20-60	-20-60
Ток (mA)	20	20	20	20	20
Количество (шт)	330				
Размеры (мм)	5000x8x2				
Срок службы (часы)	50000				
Вес нетто (грамм)	40				

1. Использовать только с 12V блоками питания
2. Каждые три светодиода на одной ленте можно использовать отдельно
3. Данный продукт является водонепроницаемым
4. Не надавливать, не нажимать на компоненты ленты во избежание механических повреждений
5. Количество лент подключенных к одному источнику питания не должно превышать 30 штук, иначе яркость ленты в конце будет меньше из-за падения напряжения.



